

Produktdatenblatt

BCK 14 – Verarbeitungshilfe

BCK 14 ist für normale bis hochbelastbare Zementestriche und Verbundestriche geeignet.

Produktbeschreibung:

BCK 14 ist eine weiße, leicht fließfähige Flüssigkeit.

Die Vorteile:

- eine viel leichtere Verarbeitung
- das Material bleibt locker und leicht und ist auch bei Zementdosierungen bis 75 kg noch leicht zu verlegen

Produkteigenschaften:

- superleichtes Glätten
- sehr leichte und lange Verarbeitung
- aufheizbar nach 24 Stunden (siehe Aufheizprotokoll)

Dosierung:

BCK 14 kann nur bei einer Temperatur über +5°C verarbeitet werden. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich die Reaktionszeit.

Zement	BCK 14
50 kg	20 - 40 ml je nach Qualität und Sieblinie der Zuschlagstoffe (Sand/Zement)
75 kg	50 ml

Transport und Lagerung:

- BCK 14 wird in 11 Liter Kanistern geliefert.
- Es ist kein gefährliches Transportgut.
- Bei trockener Lagerung über +5 °C mindestens 12 Monate haltbar.

Stand 01.10.2015

Alle vorherigen Datenblätter sind ungültig

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte o.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.